

+7 (999) 100-80-00
<https://liga.group>
info@liga.group



Председатель комиссии:

Руководитель _____ Пенкин А.А.

Члены комиссии:

Заместитель директора _____ Туркин А.А.

Бухгалтер _____ Речкина И.А.

Дата утверждения:

"__" ____

Карта идентификации опасностей и оценки рисков № 1

Организация:
ООО "Ремашка"

Подразделение:
Транспортный цех

Должность (профессия):
Слесарь-сантехник

Общий риск: **Умеренный**

№	Код опасности	Перечень опасностей, выявленных на рабочем месте	Категория	Вероятность риска	Последствия риска	Уровень риска		Мероприятия по контролю риска
				В	П	Р	Низкий, умеренный, средний, высокий	
1	1	Опасность падения из-за потери равновесия, в том числе при спотыканиях или поскользывании, при передвижении по скользким поверхностям или мокрым полам	1	2	3	6	Умеренный	Соблюдать требования безопасности при передвижении в здании и по территории. Запрещается размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов. При наличии ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации они должны надежно крепиться к полу. Проводить своевременную уборку покрытий, подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).
2	2	Опасность падения из-за внезапного появления на пути следования большого перепада высот или падения с высоты	1	2	3	6	Умеренный	Значения параметров высоты лестничных маршей, площадок, открытых пешеходных переходов, а также переходов в уровне пола или уровне земли на прилегающей территории и проектной документации должны предусматривать снижение вероятности наступления несчастных случаев или занесения травм людям при перемещении по зданию или сооружению и прилегающей территории. Использовать поручни или иные опоры. Исключить нахождение на полу посторонних предметов. Освещение должно обеспечивать видимость ступеней и краев ступеней. Рекомендуется размещение маркированных ограждений или уведомлений (знаки, таблички, объявления).
3	6	Опасность удара	1	4	5	20	Высокий	Соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе.
4	9	Опасность от столкновения с неподвижным предметом или элементом конструкции, оказавшимся на пути следования	1	1	1	1	Низкий	Соблюдать требования безопасности при передвижении в здании и по территории. Запрещается размещать на путях эвакуации и эвакуационных выходах различные материалы, изделия, оборудование, производственные отходы, мусор и другие предметы, а также блокировать двери эвакуационных выходов. При наличии ковров, ковровых дорожек и других покрытий полов на объектах защиты с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации они должны надежно крепиться к полу.

5	11	Опасность пореза частей тела, в том числе кромкой листа бумаги, канцелярским ножом, ножницами	1	1	1	1	Низкий	Содержать в чистоте и порядке рабочее место, не загромождать его посторонними предметами. В случае замыкания листа бумаги в устройствах вывода на печать перед извлечением листа остановить процесс и отключить устройство от электросети, при необходимости обратиться к ответственному лицу.
6	19	Опасность воздействия жидкости под давлением при выбросе (прорыве)	1	2	3	6	Умеренный	Во время работы необходимо выполнять санитарные нормы и соблюдать режимы труда и отдыха. Соблюдать требования инструкций по охране труда по профессии и видам работ. Применять средства индивидуальной защиты.
7	21	Опасность поражения током вследствие прямого контакта с токоведущими частями из-за касания незащищенными частями тела деталей, находящихся под напряжением	2	1	3	3	Низкий	Соблюдать правила электробезопасности при работе. Перед включением персонального компьютера следует визуально проверить исправность электропроводки, вилки, розетки, а также электрических подсоединений между собой всех устройств, входящих в комплект персонального компьютера. Во время работы на ПК работающий должен следить за исправной работой оборудования (ПК, копировально-множительный аппарат), целостностью изоляции подводящего электрокабеля, за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть
8	22	Опасность поражения током вследствие контакта с токоведущими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенный контакт)	2	3	5	15	Средний	Соблюдать правила электробезопасности при работе. Перед включением персонального компьютера следует визуально проверить исправность электропроводки, вилки, розетки, а также электрических подсоединений между собой всех устройств, входящих в комплект персонального компьютера. Во время работы на ПК работающий должен следить за исправной работой оборудования (ПК, копировально-множительный аппарат), целостностью изоляции подводящего электрокабеля, за исправным состоянием электропроводки, выключателей, штепсельных розеток, при помощи которых оборудование включается в сеть
9	41	Опасность воздействия скорости движения воздуха	4	1	2	2	Низкий	В технических решениях систем кондиционирования воздуха должна быть предусмотрена возможность регулирования параметров микроклимата помещений.
10	69	Опасность, связанная с рабочей позой	10	1	1	1	Низкий	Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работников на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления.
11	72	Опасность психических нагрузок, стрессов	10	1	3	3	Низкий	Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работников на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления.
12	73	Опасность перенапряжения зрительного анализатора	10	1	3	3	Низкий	Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работников на протяжении рабочей смены должны устанавливаться регламентированные перерывы. Во время регламентированных перерывов целесообразно выполнять комплексы упражнений с целью снижения нервно-эмоционального напряжения, утомления.
13	75	Опасность, связанная с возможностью не услышать звуковой сигнал об опасности	11	1	5	5	Умеренный	Ответственным лицам обеспечить проверку и исправность средств пожарообеспечения в здании, проверку оборудования - средств оповещения при аварийных ситуациях.
14	78	Опасность недостаточной освещенности в рабочей зоне	13	1	3	3	Низкий	При выполнении работы необходимо убедиться в достаточности освещения. В расположенных помещениях зданий и сооружений с постоянным пребыванием людей должно быть обеспечено естественное и искусственное освещение.
15	113	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте инструкций, содержащих порядок безопасного выполнения работ, и информации об имеющихся опасностях, связанных с выполнением рабочих операций	21	1	5	5	Умеренный	Ответственным лицам обеспечить ознакомление с инструкциями по охране труда, пожарной безопасности. Обеспечить ознакомление с номерами экстренных телефонов в случае возникновения аварийных ситуаций.
16	114	Опасность, связанная с отсутствием описанных мероприятий (содержания действий) при возникновении неисправностей (опасных ситуаций) при обслуживании устройств, оборудования, приборов	21	1	5	5	Умеренный	Обеспечить ознакомление с документацией на применимое оборудование (например, паспортов и сертификатов, др).
17	115	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте перечня возможных аварий	21	1	5	5	Умеренный	Ответственным лицам обеспечить наличие экстренных телефонов в случае возникновения аварийных ситуаций.
18	116	Опасность, связанная с отсутствием на рабочем месте аптечки первой помощи, инструкции по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве и средств связи	21	1	5	5	Умеренный	Ответственным лицам обеспечить контроль наличия на объекте аптечки первой помощи и средств связи, ознакомления с инструкцией по оказанию первой помощи пострадавшему на производстве.

